

## DESCRIPCIÓN

Ceminstant Postes es un conglomerante hidráulico, listo para usar que se caracteriza por su rapidez de fraguado. No necesita amasado ni preparación previa de ningún tipo, sólo requiere añadir agua.

## APLICACIONES


Fijación de todo tipo de postes de madera, hormigón o metal, para vallas y señales.

## MODO DE EMPLEO

Preparación de material:

Para obtener un resultado óptimo, proceda según las siguientes instrucciones:

1. Cave un hoyo a la profundidad y anchura necesarias para el tamaño
2. Llene un tercio del hoyo con agua e introduzca el poste del poste.
3. Vierta el producto alrededor del poste hasta que no se vea agua en la superficie (El polvo debe cubrir completamente la superficie del agua). Riegue ligeramente el polvo superficial.
4. Coloque y nivele el poste. El endurecimiento comenzará a los 5 minutos.
5. Cuando endurezca, cubra el hoyo con tierra o cubierta vegetal.



## DATOS TÉCNICOS

Tiempo de utilización  
(22°/60% HR):  
4-6 min.

Resistencia a compresión  
15 min:  
 $\geq 0.2 \text{ N/mm}^2$ .

Resistencia a compresión  
1 hora:  
 $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ .

Resistencia a compresión  
3 horas:  
 $\geq 1.5 \text{ N/mm}^2$ .

Resistencia a compresión  
1 día:  
 $\geq 10 \text{ N/mm}^2$ .

Resistencia a compresión  
4 días:  
 $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ .

Densidad Aparente:  
1500 g/l.

Granulometría:  
0-2 mm.

Agua probetas:  
21%.